

HI98127

تستر دما و pH با صحت 0.1 pH



تستر سبک و ضد آب HI98127 اندازه گیری دقیق pH و دما در تنها یک دستگاه دستی انجام می دهد. نمایشگر LCD بزرگ دستگاه، هر دو پارامتر pH و دما را به صورت همزمان نمایش می دهد. شاخص پایداری برای هشدار به کاربران به منظور رسیدن به نتیجه ی پایدار نشان داده می شود. تستر HI98127 دارای یک الکتروود قابل تعویض می باشد که به طولانی تر شدن عمر تستر کمک می کند.

جزئیات:

این تجهیز، یک تستر pH ضد آب برای اندازه گیری pH آب با صحت 0.1pH و دقت ± 0.1 pH می باشد. ویژگی های پیشرفته ی تجهیزات پرتابل را می توانید در این دستگاه ببینید. کالیبراسیون یک یا دو نقطه ای اتوماتیک با دو سری بافر های قابل انتخاب (4,01 / 7,01 / 10,01 یا 4,01 / 6,86 / 9,18). این تستر همچنین دارای یک الکتروود قابل تعویض pH با اتصال دایره ای استیل ضد زنگ می باشد.

ویژگی های دستگاه در یک نگاه:

تستر pH ضدآب برای آب

طراحی تستر به گونه ای است که در صورت افتادن تصادفی در مخزن، غوطه ور شود.

رنج pH گسترده

رنج pH تستر از -2.0 تا 16.0 می باشد.

تصحیح دمایی اتوماتیک

تمام نتایج برای انحرافات دمایی، تصحیح می شوند.

دما به همراه نتایج pH روی صفحه نمایشگر با واحد سانتی گراد یا فارنهایت نمایش داده می شود.

شاخص پایداری

دستگاه یک علامت ساعت را تا زمانی که نتیجه به پایداری نرسیده، نشان می دهد.

کلید HOLD

نتیجه به دست آمده به منظور ایجاد امکان ذخیره سازی، ثابت نگه می دارد.

سیستم جلوگیری از خطای باتری (BEPS)

در صورت کمی شارژ باتری، به منظور عدم دستیابی به نتایج با دقت پایین دستگاه به صورت خود به خود، خاموش می شود.

خاموشی خودکار

دستگاه بعد از هشت دقیقه بلا استفاده بودن، به صورت خودکار، خاموش می گردد.

جدول مشخصات کلی دستگاه

| | |
|--|------------------------------|
| -2.0 to pH | رنج pH |
| 0.1 pH | صحت pH |
| ±0.1 pH | دقت pH در ۲۵ درجه سانتی گراد |
| -5.0 to 60.0°C / 23.0 to 140.0°F | رنج دما |
| 0.1°C / 0.1°F | صحت دما |
| ±0.5°C / ±1°F | دقت دما |
| اتوماتیک ؛ یک یا دو نقطه ای با دو سری بافر استاندارد (۴,۰۱ / ۷,۰۱ / ۱۰,۰۱ یا ۴,۰۱ / ۶,۸۶ / ۹,۱۸) | کالیبراسیون pH |

| | |
|---|--------------------|
| توماتیک | تصحیح انحراف دمایی |
| چهار باتری 1.5V / تقریباً ۳۰۰ ساعت استفاده ی مداوم ؛ با فعال بودن گزینه خاموشی خودکار بعد از ۸ دقیقه بلااستفاده بودن دستگاه | نوع / عمر باتری |
| -5 to 50°C (23 to 122°F); RH max 100% | محیط |
| ۱۶۳×۴۰×۲۶ میلی متر (۶,۴×۱,۶×۱,۰ اینچ) | ابعاد |
| ۱۰۰ گرم | وزن |
| تستر HI98127 همراه موارد زیر ارائه می شود: الکترو د pH: HI73127، وسیله برداشتن الکترو د: HI73128، باتری ها و دستورالعمل | اطلاعات سفارشی |